

Handy Core & Handy MIG



Ieșire



Intrare

Aceste echipamente compacte, ușoare și portabile, se pot alimenta de la o priză de curent de 230 V/16 A și sunt foarte ușor de utilizat. Sunt ideale pentru aplicații ușoare de întreținere și reparații, cum ar fi acelea din mici ateliere auto sau din cadrul fermelor agricole.

Sursele dispun de 4 trepte ale tensiunii arcului și reglaj continuu al vitezei de avans a sârmei, permițând sudarea tablelor subțiri. Pachetul standard include practic tot ceea ce este necesar pentru sudare: pistolul, cablu de masă cu clemă, o bobină de sârmă tubulară cu autoprotecție (+ o bobină de sârmă plină, la Handy MIG), duze de contact, mască de mână cu filtru de protecție și geam clar, precum și un ciocan de zgură cu perie de sârmă. Așadar, puteți începe lucrul imediat.

Procedee de sudare:

Cu sârmă tubulară cu autoprotecție (Innershield®), MIG/MAG.

Avantaje Lincoln:

- Indicate pentru majoritatea aplicațiilor de sudare a tablelor subțiri.
- Alimentare de la o priză de curent de 230 V / 16 A.
- Utilizare sigură – circuit de sudare activat numai la apăsarea trăgaciului.
- Compacte, ușoare, portabile, simplu de folosit.
- Ideale pentru lucrările ușoare de întreținere.
- Reglaj continuu al vitezei de avans a sârmei și patru trepte de tensiune a arcului.
- Răcire cu ventilator, pentru o fiabilitate mărită.
- Livrate gata pentru sudare.
- Pentru aplicații de sudare MIG/MAG cu sârmă plină și sudare cu sârmă tubulară cu autoprotecție.
- 2 ani garanție.

Pachetul de bază include:

- Handy Core
Pistol MIG, role de antrenare, bobină de 0,5kg sârmă Innershield (autoprotecție), set de accesorii pentru sudare.
- Handy MIG
Pistol MIG, role de antrenare, bobină de 0,5kg sârmă Innershield (autoprotecție), bobină de 0,5kg de sârmă plină SG2, set de accesorii pentru sudare.

Accesorii opționale recomandate:

- Regulator presiune gaz (pentru Handy MIG).

Identificare:

K14001-1	Handy CORE	230/1/50/60
K14000-1	Handy MIG	230/1/50/60

Denumire produs	Cod numeric	Alimentare (V/nr.faze/Hz)	Regim nominal Curent / Tensiune / Durată Activă	Siguranță fuzibilă	Gamă de curent	Dimensiuni i x l x L (mm)	Greutate netă (kg)
Handy CORE	K14001-1	230/1/50/60	70A/17,5V/20%	16A	45-80 A	345 x 220 x 455	16
Handy MIG	K14000-1				1,3-17,7 m/min Tens max de mers în gol 29 V		