

Power Wave® 345C



Power Wave® 345C este un echipament de sudare industrial, compact, cu o serie de funcții suplimentare. În dotarea standard a mașinii este inclus un set de programe sinergice de sudare pentru oțel carbon, oțel inoxidabil și aluminiu. Pe lângă modulele de lucru MIG/MAG convențional și SEM, sursa prezintă posibilitatea de sudare MIG/MAG în curent pulsat și WIG cu amorsare "Lift TIG". Selectorul pentru amorsare "Hot/Soft" asigură un curent mai ridicat sau mai scăzut înainte de a ajunge la valoarea prestabilită pentru sudare. Programele "Pulse on Pulse" (curent dublu pulsat) asigură un arc foarte stabil la curenți mici, care sunt indicați pentru sudarea în condiții optime a aluminiului. Oțelurile carbon sau inoxidabile se pot suda în mod CV convențional și în curent pulsat. Dotările includ locații de memorie pentru programe de sudare și reglaj pentru crater.

Procedee de sudare:

MIG/MAG convențional, în curent pulsat sau dublu pulsat, cu sârme pline sau tubulare, SEM, WIG "Lift TIG" DC.

Avantaje Lincoln:

- MIG/MAG convențional, sinergic, în curent pulsat, dublu pulsat, SEM, WIG.
- Curent dublu pulsat pentru sudarea tablelor subțiri din aluminiu.
- Reglaje pentru amorsare și crater în dotarea standard.
- 8 locații de memorie disponibile pentru specificații de sudare prestabilite.
- Aparate digitale de măsură cu afișaje, pentru reglarea și vizualizarea valorilor parametrilor de sudare.
- Avans excelent al sârmei.
- Modelul răcit cu apă dotat cu dispozitiv "push-pull" pentru avansul sârmei.
- Fabricat conform principiilor Lincoln: "ROBUST ȘI SIGUR".
- 2 ani garanție.

Pachetul de bază include:

- Sistem răcit cu aer:
Cablu alimentare (5 m), cablu de masă (5 m), cârucior, set role antrenare (4 role) 1,2 mm (sârmă plină).
- Sistem răcit cu apă:
Cablu alimentare (5 m), cablu de masă (5 m), cârucior, set role antrenare (4 role) 1,2 mm (sârmă plină), dispozitiv de răcire cu apă, dispozitiv de avans "push-pull".

Accesorii opționale recomandate:

- Regulator presiune gaz, seturi role antrenare, pistolete MIG/MAG, dispozitiv de comandă de la distanță, adaptor conector Euro pentru pistol Innershield, conector WIG.

Identificare:

K10355-1A (aer) 230/400/3/50-60
K10358-1W (apă) 230/400/3/50-60

Denumire produs	Cod numeric	Alimentare (V/nr.faze/Hz)	Regim nominal Curent / Tensiune / Durată Activă	Siguranță fuzibilă	Gamă de curent	Dimensiuni i x l x L (mm)	Greutate netă (kg)
PW 345C Aer	K10355-1A	230/400/3/50-60	350A/45V/35%	32A	5-350 A 1,2-20 n/min Tens. de mers în gol max. 47 V	870 x 680 x 1060	135
PW 345C Apă	K10358-1W		300A/32V/60% 230A/29V/100%				162