

# LINC 405-S & SA



Ieșire



Intrare



LINC 405 este un redresor convențional pentru sudare, deosebit de robust, putând fi utilizat în cele mai grele condiții de lucru. Echipamentul este disponibil în două variante, modelul de bază LINC 405-S - pentru sudarea cu orice tip de electrod învelit (rutilic, bazic sau celulozic) - și versiunea LINC 405-SA, dotată cu o serie de funcții ajutătoare suplimentare.

**Procedee de sudare:**  
SEM, Craițuire arc-aer.

## Avantaje Lincoln:

- Redresor convențional pentru sudare, foarte robust, cu excelente caracteristici ale arcului.
- Performanțe excelente la sudarea cu electrozi înveliți rutilici, bazici și celulozici.
- Posibilitate de craițuire arc-aer.
- Funcție reglabilă "Hot Start" pentru o amorsare excelentă (la modelul "-SA").
- Dinamica arcului ("Arc Force") reglabilă, pentru a preveni "lipirea" electrodului în baia de metal topit (la modelul "-SA").
- Afișaj digital al curentului de sudare ("-SA").
- Panou de comandă ușor de înțeles.
- Ventilator cu funcționare intermitentă automată (F.A.N.™) ce reduce consumul de energie și cantitatea de praf absorbită.
- Ușor de mutat. Echipat cu roți mari, bare de manevră și două urechi de ridicare.
- Conform cu IEC974-1 și cu normele CE.
- 2 ani garanție.

## Pachetul de bază include:

- Cablu alimentare (5 m).

## Accesorii opționale recomandate:

- Set cabluri cu clește port-electrod și clemă de fixare pe piesă, dispozitiv de comandă de la distanță, pistolul craițuire arc-aer.

## Identificare:

K14002-2	LINC 405-S	230/400/3/50-60
K14002-1	LINC 405-SA	230/400/3/50-60

Denumire produs	Cod numeric	Alimentare (V/nr.faze/Hz)	Regim nominal Curent / Tensiune / Durată Activă	Siguranță fuzibilă	Gamă de curent	Dimensiuni i x l x L (mm)	Greutate netă (kg)
LINC 405-S	K14002-2	230/400/3/50-60	400A/36V/35%	34A	5-400 A Tens. de mers în gol max. 78 V	640 x 580 x 700	126
LINC 405-SA	K14002-1		240A/29V/100%				