



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap - aspirator puternic, bimotor, umed/uscat (aplicatii profesionale). Puterea de aspiratie ramane constanta datorita curatarii eficiente a filtrului plat pliabil, cu curenti de aer.

1 Suport pentru furtun si cotul de furtun

- Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.

2 Zona de depozitare integrata

- Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile.

3 Furtun de evacuare integrat (rezistent la ulei)

- Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme

4 ApClean (curatare de filtru semi-automata)

- Filtrul liber asigura utilizatorului o durata lunga de lucru fara intrerupere.
- Capacitate optima de aspirare cu eficienta crescuta.


NT 65/2 Ap

- Curatare a filtrelor semiautomata
- Filtru flexibil plat (clasa de praf M)
- Furtun de scurgere și mâner

Date tehnice

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Cod de comanda | 1.667-291.0 | |
| | 4039784727281 | |
| Debit aer | l/s | 2 x 74 |
| Vacuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Continut recipient | l | 65 |
| Capacitate maxima de consum | W | max. 2760 |
| Diametru nominal standard | | 40 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 73 |
| Material recipient | | Plastic |
| Cantitate motoare | | 2 |
| Frecventa | Hz | 50-60 |
| Tensiune | V | 220-240 |
| Greutate | kg | 20 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 600 x 480 x 920 |

Dotare

| | | | | |
|--|--------|-----|--|--|
| Furtun de aspirare | m | 4 | Rotile cu frana | ■ |
| teava de aspirare, metal 2 x 0,5m | ■ | | Curatare filtru | ApClean (curatare de filtru semi-automata) |
| Punga filtru | Hartie | | Turbine de aspirare care nu necesita intretinere | Pieces 2 |
| Duza pentru podea umeda si uscata | mm | 360 | | |
| Duza pentru rosturi | ■ | | | |
| Furtun de evacuare (rezistent la ulei) | ■ | | | |
| Inchidere automata la capacitate maxima de umplere | ■ | | | |
| Filtru de tip evantai | Hartie | | | |
| Coturi | ■ | | | |
| Bara de protectie | ■ | | | |
| Maner de impingere | ■ | | | |

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



| | | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime | Latime | | |
|---|----|-------------|----------------|---------------------|--------|---------|--------|--|---|
| Filtru flexibil plat din hartie | | | | | | | | | |
| Filtru plat cu pliu | 1 | 6.904-283.0 | 1 Pieses | | | | | Filtru flexibil plat din hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) adecvat pentru NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. | ■ |
| Saci filtranti din hartie (2 straturi) | | | | | | | | | |
| Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO | 2 | 6.904-285.0 | 5 Pieses | | | | | 5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc. | ■ |
| Coturi din material plastic | | | | | | | | | |
| Coturi material plastic, C -DN 40 | 3 | 5.031-904.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT. | ■ |
| Coturi material plastic, C-DN 35 | 4 | 5.031-718.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H). | □ |
| Coturi material plastic, C-DN 35, el. | 5 | 5.031-939.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. | □ |
| Coturi material plastic, C-DN 40, el. | 6 | 5.032-427.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. | □ |
| Duza poadea | | | | | | | | | |
| Bodenduese verpackt basaltgrau DN40 | 7 | 6.907-408.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | 360 mm | | | ■ |
| Duza pentru poadea diametru40-370 | 8 | 6.903-018.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | 370 mm | | Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. | □ |
| Duza neutrala pentru poadea diametru40 | 9 | 6.906-383.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | 450 mm | | Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. | □ |
| Duza neutrala pentru poadea diametru35 | 10 | 6.906-384.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | 370 mm | | Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. | □ |
| Duza pentru poadea diametru35 | 11 | 6.906-513.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | 360 mm | | Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. | □ |
| Duza pentru rosturi | | | | | | | | | |
| Duza pentru rosturi diametru40 | 12 | 6.903-033.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 290 mm | | | Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. | ■ |
| Duza pentru rosturi diametru35 | 13 | 6.900-385.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 210 mm | | | Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. | □ |
| Duza pentru rosturi | 14 | 6.900-922.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 500 mm | | | Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. | □ |
| Duza pentru rosturi diametru40 | 15 | 6.905-817.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 400 mm | | | Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. | □ |
| tevi de aspirare din metal | | | | | | | | | |
| Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal | 16 | 6.900-275.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 0,5 m | | | Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. | ■ |

■ □



| | | Cod de comanda | Cantitate | Nr. identificare | Lungime | Latime | | | |
|---|----|----------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|---|-------------------------------------|
| Teava de aspirare diametru35 | 17 | 6.900-514.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 0,5 m | | | Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor. | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri de aspirare (sistem cu clic) | | | | | | | | | |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m | 18 | 6.906-321.0 | 1 Pieses | 40 | 4 m | | | Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet., C40, 10m | 19 | 6.906-279.0 | 1 Pieses | 40 | 10 m | | | Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei | 20 | 6.906-714.0 | 1 Pieses | 40 | 4 m | | | Cu stift si racord cu clema. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l. | 21 | 6.906-546.0 | 1 Pieses | 40 | 4 m | | | Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 16m | 22 | 6.906-635.0 | 1 Pieses | 40 | 16 m | | | Cu stift si racord cu clema. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare C40, 10m, el. | 23 | 6.906-877.0 | 1 Pieses | 40 | 10 m | | | Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric. | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic) | | | | | | | | | |
| Furtun de aspirare C DN-40, kpl. | 24 | 4.440-678.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 4 m | | | Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare C DN-40, kpl. + Modul | 25 | 4.440-679.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 4 m | | | Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot (C-DN 40) si modul (4.060-474.0), stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul | 26 | 4.440-728.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 4 m | | | Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru flexibil plat PES | | | | | | | | | |
| Filtru plat cu pliu (PES) | 27 | 6.904-284.0 | 1 Pieses | | | | | Filtru plat (PES) - BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M: lana de poliester rezistenta la putrezire, ideal pentru utilizarea umeda si substante abrazive. Standard pentru NT 72/2 Eco Tc. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru flexibil plat PTFE | | | | | | | | | |
| Flachfilter verpackt PTFE | 28 | 6.907-449.0 | 1 Pieses | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru din material textil | | | | | | | | | |
| Filtru membrana Polyester-Nadelvlies | 29 | 6.904-282.0 | 1 Pieses | | | | | Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatatoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru HEPA, filtru clasa de praf H | | | | | | | | | |
| Filtru plan HEPA aspirator cu 2 motoare | 30 | 6.904-364.0 | 1 Pieses | | | | | Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate. | <input type="checkbox"/> |
| Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf | | | | | | | | | |
| Saci din plastic pentru depozitarea fara praf | 31 | 6.900-698.0 | 10 Pieses | | | | | Sac din plastic PE. | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant pentru aspirare umeda | | | | | | | | | |
| Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda | 32 | 6.904-252.0 | 5 Pieses | | | | | Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere. | <input type="checkbox"/> |
| Coturi din inox | | | | | | | | | |
| Coturi, DN35, inox | 33 | 6.903-141.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Cot din otel inoxidabil, ID 35 | <input type="checkbox"/> |
| Coturi, DN40, inox | 34 | 6.902-079.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Cot din otel inoxidabil, ID 40 | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER


| | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime | Latime | | | |
|---|----|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|--|---|--------------------------|
| Coturi din metal | | | | | | | | | |
| Coturi, DN35, Metal | 35 | 6.900-519.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Coturi, DN40, Metal | 36 | 6.900-276.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Perii universale | | | | | | | | | |
| Perie universala | 37 | 6.903-863.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 120 mm | | | Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Duze curatare autoturism | | | | | | | | | |
| Duza pentru automobile | 38 | 6.900-952.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | 90 mm | | Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| Accesoriu din cauciuc | | | | | | | | | |
| Trunchi cauciuc | 39 | 4.763-057.0 | 1 Pieses | 40 | | | | Cauciuc. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45° | | | | | | | | | |
| Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45° | 40 | 6.902-104.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 220 mm | | | Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45° | 41 | 6.902-105.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 220 mm | | | Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Perii pentru radiatoare | | | | | | | | | |
| Perie pentru radiatoare | 42 | 6.903-034.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0. | <input type="checkbox"/> |
| Duze pentru aspirare tevi | | | | | | | | | |
| Perie teava 35/100 | 43 | 6.903-035.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Conducta din plastic cu diametrul 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Perie teava 35/200 | 44 | 6.903-036.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Conducta din plastic cu diametrul 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| tevi de aspirare din otel inoxidabil | | | | | | | | | |
| Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox | 45 | 6.902-081.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 0,5 m | | | Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Teava aspirare, DN40, 1m, inox | 46 | 6.906-531.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 1 m | | | Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Teava aspirare, ID 35 | 47 | 6.902-154.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | 0,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| tevi de aspirare din material plastic | | | | | | | | | |
| Teava aspirare | 48 | 6.900-224.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tub de extensie din metal | | | | | | | | | |
| Teava prelungire, Metal | 49 | 6.904-276.0 | 1 Pieses | 35 | 250 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Seturi pentru reparatii | | | | | | | | | |
| Set pentru reparatii | 50 | 2.639-873.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere. | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 2.862-038.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | | | | Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri de aspirare (fara conectori) | | | | | | | | | |
| Furtun de aspirare, (fara piese de racordare) | 52 | 6.389-838.0 | | 32 | 10 m | | | | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



| | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime | Latime | | |
|--|----|----------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|--------------------------|
| Furtunuri de aspirare complete | | | | | | | | |
| Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet | 53 | 4.440-264.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 4 m | | Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted | 54 | 4.440-328.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 3 m | | Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet | 55 | 4.440-467.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 10 m | | Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei | 56 | 4.440-613.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 4 m | | Rezistent la ulei. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei | 57 | 4.440-614.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 10 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet | 58 | 4.440-616.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 4 m | | Conductor electric. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet | 59 | 4.440-263.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 4 m | | Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet | 60 | 4.440-303.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 4 m | | Rezistent la ulei | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet | 61 | 4.440-463.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 10 m | | Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet | 62 | 4.440-466.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 10 m | | Conductor electric, 10,0 m, ID 40 | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei | 63 | 4.440-612.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 10 m | | Rezistent la ulei. | <input type="checkbox"/> |
| Mufe de legatura | | | | | | | | |
| Mufa de legatura, e.l., DN 27 | 64 | 4.453-006.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 27 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior | 65 | 6.902-077.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 32 | | | Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura DN40 m.diametru interior | 66 | 6.900-286.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior | 67 | 6.902-078.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | | | Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete. | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic) | | | | | | | | |
| Furtun prelungire (Clip-System) | 68 | 6.906-344.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | 2,5 m | | Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Pre-separator | 69 | 3.864-010.0 | 1 Pieses | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator butoaie | 70 | 3.864-012.0 | 1 Pieses | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Capac (Preseparator) | 71 | 4.063-132.0 | 1 Pieses | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 72 | 2.863-026.0 | 1 Pieses | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptor in Y | | | | | | | | |
| Set piesa Y-Stück, material plastic | 73 | 2.637-217.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | Distributor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica | | | | | | | | |
| Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate) | 74 | 5.407-112.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric. | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



| | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime | Latime | | | |
|---|----|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|--|--|--------------------------|
| Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con) | 75 | 5.407-109.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el. | 76 | 5.407-111.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica | | | | | | | | | |
| Mufa scula C35EL | 77 | 5.453-042.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura unelte electrice clip-bar | 78 | 5.453-048.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 79 | 5.453-049.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 5.453-050.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 5.453-051.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 82 | 5.453-052.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor pentru scule electrice, cu filet | | | | | | | | | |
| Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil | 83 | 2.639-129.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 84 | 5.453-016.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| | 85 | 5.453-026.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 86 | 6.902-059.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 87 | 6.902-095.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Prelungitoare (teava -> duza) | | | | | | | | | |
| Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza) | 88 | 5.453-019.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mufe reductie | | | | | | | | | |
| Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40 | 89 | 5.407-108.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Reducer cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mufa C40 / C35 | 90 | 5.407-113.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Reducer (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Reductii (teava -> duza) | | | | | | | | | |
| Piesa de reducere (Teava DN40-> Duza DN35) | 91 | 6.902-017.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 40 | | | | Reducer pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Piesa de reducere (Teava -> Duza) | 92 | 6.902-072.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 35 | | | | Reducer cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT. | <input type="checkbox"/> |
| Set reductii | | | | | | | | | |
| Set mufe de reducere-/extindere | 93 | 2.860-117.0 | 1 Pieses | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic. | <input type="checkbox"/> |

■ □



| | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime | Latime | | |
|--|----|----------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|--------------------------|
| Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice | | | | | | | | |
| Set profesional de curatare | 94 | 2.637-353.0 | | Nr. identificare 40 | | | Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0). | <input type="checkbox"/> |
| Set accesorii pentru curatarea masinii | 95 | 2.862-166.0 | | Nr. identificare 35 | | | Duza accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii. | <input type="checkbox"/> |
| Set pentru industrie | 96 | 2.637-355.0 | | Nr. identificare 61 | | | Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru aspirarea murdariei grosiere in industrie, constructii etc. | <input type="checkbox"/> |
| Set spanuri | 97 | 2.640-760.0 | | Nr. identificare 61 | | | Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea. | <input type="checkbox"/> |
| Set accesorii bus | 98 | 2.640-560.0 | | Nr. identificare 40 | | | Set accesorii pentru aspirarea si curatarea autobuzelor, compartimentelor de tren etc. in combinatie cu aspiratorul NT recomandat. | <input type="checkbox"/> |
| UBS medii non-conductive | | | | | | | | |
| | 99 | 2.642-602.0 | 1 Pieces | | | | Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 65/2 AP 1.667-291.0



| | | Cod de comanda | Lungime | Culoarea | Cantitate | | | |
|------------------|---|----------------|---------|----------|-----------|--|---|--------------------------|
| Diverse | | | | | | | | |
| Cablu prelungire | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Pieces | | Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. | <input type="checkbox"/> |

■

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



| | | Cod de comanda | Cantitate | | Lungime/ Lățime | | | |
|---|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--|--|---|
| Duze pentru podea | | | | | | | | |
| Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN61, 500mm | 1 | 4.130-413.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 500 mm | | | Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltime ajustabila, benzi (6.903-067.0) si margini din cauciuc (6.906-168.1) |
| Alte duze | | | | | | | | |
| Duza aspiratie cauciuc 45° DN61 | 2 | 6.902-106.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 220 mm | | | Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei |
| Duza raziure DN61 Metal | 3 | 6.903-360.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 104 mm | | | Instrument de curatire si de raziut DN 61, foaie metalica, 117 mm |
| Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm | 4 | 4.130-415.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 200 mm | | | Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil |
| Echipamente pentru rosturi | | | | | | | | |
| Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm | 5 | 6.900-222.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 61 | 370 x 64 mm | | | Duza de mortar, plastic, 370 mm |
| Adaptoare si piese de schimb | | | | | | | | |
| Sauger Anschluss DN61 auf DN52 | 6 | 6.902-002.0 | 1 Pieses | Nr. identificare 52 | | | | |

■ □

NT 65/2 AP 1.667-291.0

| | | Cod de comanda | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Furtunuri aspirare | | | | | | | | | |
| Set piese racord C-40 | 1 | 2.639-905.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, material plastic (fara piese racord) | 2 | 6.389-839.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■