

Statiflex & Mobiflex



Brațele de absorbție ProSource LV™ se poziționează ușor și extrag un debit mare de aer pentru o varietate de aplicații. Aceste brațe cu diametrul de 203 mm și sistemele de filtrare cu întreținere redusă combină cele mai bune performanțe din domeniu cu cea mai bună valoare. Brațele sunt ușoare dar, totuși, nu alunecă din poziția stabilă. Flexibilitatea este sporită de capul de absorbție rotativ cu 360°, care poate fi dotat cu o lampă de lucru și un senzor de arc ce activează ventilatorul numai la amorsarea arcului. Brațe de 3,0 m și 3,9 m sunt disponibile atât pentru sistemele mobile cât și pentru cele fixe.

Avantaje Lincoln:

Brațele LFA3.1 și LFA4.1:

- Echilibrate cu arc pentru poziționare ușoară.
- Lungimi de 3 sau 4 metri.
- Cap de absorbție rotativ cu 360°.

Mobiflex 200M and 400-MS

- Filtru LongLife® cu tratament ExtraCoat®.
- Eficiență de filtrare de până la 99,8%.
- Consumul motorului - 0,75 kW.
- Turația motorului - 2800 rot./min.
- Debit net absorbit - 1250 m³/h.
- Nivel maxim de zgomot - 69 dB(A).
- Opritor de scânteii din aluminiu.
- Indicator de umplere a filtrului.
- Folosesc brațele LFA 3.0 / 3.1 / 4.0 / 4.1 sau furtunuri flexibile cu diametrul de 200 mm, lungi de maximum 10 metri.
- Indicator funcționare și clapetă închidere.
- Comutator pornire/oprire automată (opțional).
- Filtru de cărbune activ (la Mobiflex 400-MS)

Statiflex 6000-MS



Sistemul centralizat de filtrare Statiflex 6000-MS are o capacitate de filtrare de 6375 m³/h și poate deservi până la patru brațe de absorbție simultan.

Avantaje Lincoln:

- Suprafața desfășurată a filtrului – 150 m².
- Capacitatea rezervorului de reziduuri- 100 l.
- Pentru 4 brațe de absorbție, sau mai multe dacă se utilizează senzorul de pornire/oprire automată.
- Curățare automată a filtrului.
- Eficiență de filtrare - 99.8%.
- Poate fi folosit de asemenea pentru capete mari de absorbție și pentru mese de lucru cu absorbție descendentă.