

R3R 600-I



leșire



Intrare



Sursa R3R 600-I produsă de Lincoln Electric este echipamentul ideal pentru aplicațiile de sudare în regim intens. Indiferent de tipul electrodului învelit utilizat (rutilic sau bazic, oțel carbon sau slab aliat, oțel inoxidabil sau pentru încărcări dure), Idealarc R3R 600-I produce un arc liniștit, de calitate, ce permite obținerea de rezultate constant bune zi după zi. Furnizând maximum 600A, R3R600-I se comportă excelent și la craițuirea arc-aer. R3R 600-I poate deveni și o sursă pentru sudare WIG DC – prin simpla anexare a accesoriilor opționale specifice și a unei butelii de gaz de protecție.

Procedee de sudare:

SEM, Craițuire arc-aer, WIG (opțional).

Avantaje Lincoln:

- Caracteristici excelente ale arcului, pentru o gamă largă de tipuri de electrozi.
- Curentul maxim furnizat (600 A) permite utilizarea electrozilor de până la 6,3mm diametru și craițuirea arc-aer.
- Performanțe excelente la sudarea cu electrozi înveliți rutilici, bazici și celulozici.
- Funcții "Arc Force" și "Hot Start" cu reglaj foarte fin.
- Dotată cu aparate de măsură pentru curent și tensiune.
- Carcasă robustă, rezistentă la șocuri.
- Compensarea automată a variațiilor tensiunii de alimentare.
- Protecție termostatică la suprasarcină.
- Conform cu IEC974-1 și cu normele CE.
- 3 ani garanție.

Accesorii opționale recomandate:

- Cărucior, dispozitiv de comandă de la distanță, pistol de craițuire arc-aer, cablu de sudare, cablu de masă.

Identificare:

K1381-2 R3R600-I 230/380/440/3/50-60

Denumire produs	Cod numeric	Alimentare (V/nr.faze/Hz)	Regim nominal Curent / Tensiune / Durată Activă	Siguranță fuzibilă	Gamă de curent	Dimensiuni i x l x L (mm)	Greutate netă (kg)
R3R 600-I	K1381-2	230/380/440/3/50-60	600A/44V/35% 375A/35V/100%	103A	75-625A Tens. de mers în gol max. 64 V	700 x 565 x 840	209