

SCULESIECHIPAMENTE.RO / MAFCOM

Bulevardul Muncii nr. 16, Cluj-Napoca

Telefon: 0264 415 172

Email: office@mafcom.ro

FISA DE SECURITATE – Ulei pneumatic special (Cod 40060)***SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/ amestecului si a societatii***

Denumirea produsului: GUDE Ulei pneumatic special Numar articol: 40060 / 36976 Utilizare recomandata: Lubrifiant pentru sisteme pneumatice – utilizare profesionala, industriala si pentru consumatori. Producator: GUDE GmbH & Co. KG, Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen, Germania E-mail persoana responsabila SDB: productsafety@oest.de Numar de urgenta: 112 (Germania); 145 (Centrul Toxicologic Elvetia).

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificare conform Regulament (CE) 1272/2008 (CLP): produs nepericulos. Elemente de etichetare: nu este necesara etichetare CLP. Alte riscuri: nu contine substante PBT sau vPvB.

SECTIUNEA 3: Compozitie / informatii privind componentele

Amestec pe baza de uleiuri minerale rafinate. Componente fara relevanta pentru clasificare.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Inhalare: scoateti persoana la aer curat; solicitati ajutor medical daca apar simptome. Contact cu pielea: spalati cu apa si sapun. Contact cu ochii: clatiti minimum 10 minute; scoateti lentilele daca este posibil. Ingestie: clatiti gura; nu provocati vomă. Simptome posibile: in mod normal nu sunt cunoscute efecte acute.

SECTIUNEA 5: Masuri de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: pulbere, CO₂, nisip. Nu folositi jet de apa compact. Produse de ardere: CO, CO₂. Evitati inhalarea fumului; colectati apa de stingere separat.

SECTIUNEA 6: Masuri in caz de eliberare accidentala

Evacuati persoanele neprotejate. Evitati contactul cu pielea. Evitati patrunderea in sol si ape; protejati canalizarea. Absorbiti cu nisip, diatomit, rumegus sau materiale absorbante similare. Ventilati zona.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

Utilizati doar in zone bine ventilate. Respectati igiena la locul de munca. Depozitare: ferit de caldura si inghet. Fara cerinte speciale suplimentare. Reactivitate stabila in conditii normale.

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii / protectia personala

Limite de expunere: nu sunt disponibile. Protectia ochilor: ochelari cu laterale. Protectia mainilor: manusi din NBR (grosime $\geq 0,12$ mm). Protectie respiratorie: nu este necesara in mod normal; asigurati ventilatia adecvata.

SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

Aspect: lichid, culoare galben-deschis, miros caracteristic. Punct de inflamabilitate: 220°C. Viscositate: 46 mm²/s la 40°C. Insolubil in apa. Produs combustibil, dar nu usor inflamabil.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

Stabil in conditii normale. Evitati contactul cu agenti oxidanti puternici. Nu sunt cunoscute reactii periculoase la manipulare normala.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Nu sunt disponibile date pentru amestecul complet. Pe baza compozitiei, produsul nu este clasificat ca toxic, iritant, sensibilizant sau periculos pentru aspiratie.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Nepericulos pentru apa conform clasificarii standard (WGK1 – slab periculos). Date privind biodegradabilitatea si bioacumularea nu sunt disponibile.

SECTIUNEA 13: Eliminarea deseurilor

Nu lasati sa ajunga in apa sau canalizare. Cod de deeu recomandat: 13 02 05* – uleiuri neclorurate pe baza minerala. Ambalajele complet golite se pot recicla.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Produs nepericulos pentru transport (ADR/RID/IMDG/IATA). Fara clasificare speciala.

SECTIUNEA 15: Informatii privind reglementarile

Nu contine substante din Anexa XIV (REACH) si nu este listat ca SVHC. RoHS: conform; POP: conform. Clasa de depozitare: LGK 10 (lichide combustibile).

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Fisa este bazata pe informatiile din SDB originala germana. Utilizati produsul conform instructiunilor producatorului.